

CARACTERÍSTICAS

JY588



- Cinco costillas que previenen desgaste desigual en el servicio de recorridos de larga distancia y un menor costo por kilometro
- Ofrece muy buena estabilidad en el manejo
- Mayor resistencia y durabilidad
- diseñada específicamente para aplicaciones dentro de carretera.
- Costados reforzados con un compuesto especial de hule.
- Otorga gran resistencia durante maniobras y protegen el costado contra daños por roces.
- Otorgan una excelente tracción y maniobrabilidad.
- Sistema de expulsores de piedras que reduce los daños por incrustaciones de cualquier objeto en el camino.
- Mayor numero de renovados



► Recomendaciones de Tipos de Vehículos y Posición



EL PARÁMETRO TECNOLÓGICO DE CADA TAMAÑO DE NEUMÁTICO

Medida	No. de Capas	Rango de Velocidad	Ancho de rin (pulg.)	Diámetro Total		Ancho de Sección		Profundidad de Piso		Capacidad de carga (Kg)		Presión Recomendada (Psi)	
				mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. ⁽³²⁾	Sencillo	Dual	Sencillo	Dual
10.00R20	16	L	7.50	1054	41.5	278	10.9	15	19	3000	2725	120	120
10.00R20	18	K	7.50	1054	41.5	278	10.9	15	19	3250	3000	135	135
11R22.5	14	M	8.25	1054	41.5	279	11.0	15	19	3800	2650	105	105
11R22.5	16	M	8.25	1054	41.5	279	11.0	15	19	3150	2900	120	120
11R24.5	14	M	8.25	1104	43.5	279	11.0	15	19	3000	2725	105	105
11R24.5	16	M	8.25	1104	43.5	279	11.0	15	19	3250	3000	120	120
295/75R22.5	14	M	9.00	1014	39.9	298	11.7	15	19	2800	2575	110	110
285/75R24.5	14	M	8.25	1050	41.3	283	11.1	15	19	2800	2575	110	110
12R22.5	16	L	9.00	1085	42.7	300	11.8	15	19	3350	3075	120	120
315/70R22.5	18	L/M	9.00	1016	40.0	308	12.1	15	19	3550	3150	125	125
295/80R22.5	18	L	9.00	1044	41.1	298	11.7	15	19	3550	3150	125	125
315/80R22.5	18	L	9.00	1076	42.4	312	12.3	15	19	3750	3450	120	120



BLACKLION