

CARACTERÍSTICAS

JY601



- Ideal para carga en equipos de servicios con caminos mixtos
- Compuesto especial en la banda de rodamiento ofrece mayor resistencia a los cortes, desgarros y penetración por piedra.
- Diseño en zis-zag les que brindan excelente despeje de agua y menor retención de piedras.



► Recomendaciones de Tipos de Vehículos y Posición



EL PARÁMETRO TECNOLÓGICO DE CADA TAMAÑO DE NEUMÁTICO

Medida	No. de Capas	Rango de Velocidad	Ancho de rin (pulg.)	Diámetro Total		Ancho de Sección		Profundidad de Piso		Capacidad de carga (Kg)		Presión Recomendada (Psi)	
				mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. ⁽³²⁷⁾	Sencillo	Dual	Sencillo	Dual
8.25R16	14	K	6.50H	855	33.7	253	9.3	12	15	1700	1500	97	97
8.25R16	16	K	6.50H	855	33.7	253	9.3	12	15	1800	1600	110	110
9.00R20	16	K	7.00	1019	40.1	259	10.2	15.5	20	2800	2650	130	130
10.00R20	16	L	7.50	1054	41.5	278	10.9	16.5	21	3000	2725	120	120
10.00R20	18	K	7.50	1054	41.5	278	10.9	16.5	21	3250	3000	135	135
11.00R20	16	K	8.00	1085	42.7	293	11.5	17	21	3350	3075	120	120
11.00R20	18	K	8.00	1085	42.7	293	11.5	17	21	3550	3250	135	135
12.00R20	18	K	8.50	1125	44.3	315	12.4	17.5	22	3750	3450	120	120
11R22.5	14	M	8.25	1054	41.5	279	11.0	16.5	21	2800	2650	105	105
11R22.5	16	M	8.25	1054	41.5	279	11.0	16.5	21	3150	2900	120	120
13R22.5	18	L	9.75	1116	43.9	320	12.6	16.5	21	3750	3350	125	125

