

# JY728

## CARACTERISTICAS

- Banda de rodamiento de bloques especiales y hombros continuos que incrementan la tracción reduciendo el riesgo de hidropneumático.
- Diseño agresivo que en combinación de compuestos especiales incrementan la tracción en cualquier tipo de camino.
- Cuenta con un protector en ambos costados, que le otorgan mayor resistencia a daños como la abrasión y cortes, resultado de la operación en el servicio urbano



► Recomendaciones de Tipos de Vehículos y Posición



## EL PARÁMETRO TECNOLÓGICO DE CADA TAMAÑO DE NEUMÁTICO

Medida	No. de Capas	Rango de Velocidad	Ancho de rín (pulg.)	Diámetro Total		Ancho de Sección		Profundidad de Piso		Capacidad de carga (Kg)		Presión Recomendada (Psi)	
				mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. <sup>(32°)</sup>	Sencillo	Dual	Sencillo	Dual
215/75R17.5	14	M	6.00	767	30.2	211	8.3	15	19	1700	1600	101	101
215/75R17.5	16	J	6.00	767	30.2	211	8.3	15	19	2180	2060	125	125
235/75R17.5	18	J	6.75	797	31.4	233	9.2	15	19	2725	2575	125	125
225/70R19.5	12	M	6.75	811	31.9	226	8.9	15	19	1650	1550	95	95
245/70R19.5	14	M	7.50	839	33.0	248	9.8	15	19	2060	1950	110	110
245/70R19.5	16	M	7.50	839	33.0	248	9.8	15	19	2240	2120	110	110

