

## CARACTERISTICAS


# JY512



- Diseño de banda de rodamiento de 5 costillas para una distribución uniforme de la carga.
- Banda de rodadura ancha y profunda mejora el coste por kilómetro y la estabilidad de conducción en autopistas.
- Diseño moderno con canales rectos y estrías en forma de "S" para una mayor estabilidad y manejabilidad en la conducción.
- El nuevo revestimiento en el extremo de los cinturones aumenta la durabilidad de la carcasa.
- Cuenta con un protector en ambos costados, que le otorgan mayor resistencia a daños como la abrasión y cortes, resultado de la operación en el servicio urbano.
- Uso 100% carretera



► Recomendaciones de Tipos de Vehículos y Posición



## EL PARÁMETRO TECNOLÓGICO DE CADA TAMAÑO DE NEUMÁTICO

Medida	No. de Capas	Rango de Velocidad	Ancho de rin (pulg.)	Diámetro Total		Ancho de Sección		Profundidad de Piso		Capacidad de carga (Kg)		Presión Recomendada (Psi)	
				mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. <sup>(32)</sup>	Sencillo	Dual	Sencillo	Dual
215/75R17.5	14	M	6.00	767	30.2	211	8.3	12.5	16	1700	1600	101	101
215/75R17.5	16	J	6.00	767	30.2	211	8.3	12.5	16	2180	2060	125	125
235/75R17.5	18	J	6.75	797	31.4	233	9.2	12.5	16	2725	2575	125	125
225/70R19.5	12	M	6.75	811	31.9	226	8.9	12.5	16	1650	1550	95	95
245/70R19.5	14	M	7.50	839	33.0	248	9.8	12.5	16	2060	1950	110	110
245/70R19.5	16	M	7.50	839	33.0	248	9.8	12.5	16	2240	2120	110	110
255/70R22.5	16	M	7.50	930	36.6	255	10.0	13.5	17	2500	2300	120	120
265/70R19.5	14	M	7.50	867	34.1	262	10.3	13.5	17	2300	2120	110	110
265/70R19.5	16	M	7.50	867	34.1	262	10.3	13.5	17	2500	2360	110	110
275/70R22.5	16	M	8.25	958	37.7	276	10.9	15.5	20	3150	2900	130	130
12R22.5	16	L	9.00	1085	42.7	300	11.8	15	19	3350	3075	120	120
295/80R22.5	18	M	9.00	1044	41.1	298	11.7	15	19	3550	3350	125	125
315/80R22.5	18	L	9.00	1076	42.4	312	12.3	15	19	3750	3550	120	120

