



KUMHO TIRES



ROAD ADVENTURE AT **KL71**

El neumático Road Venture MT KL71 de Kumho pertenece al segmento de Tracción Máxima Fuera De Carretera y fue desarrollado para Jeeps 4X4, picops y utilitarios deportivos, que buscan una apariencia agresiva todoterreno y de seguridad en la carretera. El Road Venture MT KL71 puede ser obtenido en tamaños grandes.

El Road Venture MT KL71 posee una mezcla de caucho resistente a cortes y rasguños, moldeada en una banda de rodamiento con diseño direccional, que incluye un segmento central con gran número de bloques o tacos alternados con sus similares en los hombros. Además, cuenta con barras expulsoras de lodo y piedras, una pared agresiva con bloques, que proporcionan la mordida necesaria en los bordes, para salir de cualquier camino con lodo, raíces o rocas.

La estructura interna cuenta con correas gemelas de acero resistente a tensiones fuertes, reforzadas con nailon enrollado en espiral, para aumentar la estabilidad a velocidades elevadas y la durabilidad del neumático. Una mezcla única de caucho debajo de la superficie de la banda de rodamiento y encima de las correas, ayuda a contener impactos y ruido, para una conducción más comfortable. Dos capas de cordón de poliéster mejoran la calidad del andar, a la vez, de proteger el neumático del estrés obtenido fuera y dentro de la carretera.

Los neumáticos de la categoría Tracción Máxima Fuera de Carretera poseen el símbolo M+S (lodo y nieve) y son capaces de remover nieve, pero su gran tamaño y la ausencia de pequeñas ranuras (conocidas como sipes) sobre la superficie de los bloques o tacos, pueden presentar un reto en la tracción para invierno sobre nieve compactada o superficies con hielo.

MEDIDA	Rango de carga	Indice de carga	No. de Capas	Rin Recomendado	Presión Máxima	Carga Máxima	Ancho de Sección	Diametro Total	Profundidad de Piso
					psi	kg	mm	mm	mm
LT315/70 R17	SL	121Q	8	9.5	50	1450	323	880	14.8
	SL	118				1320			
LT265/70 R17	SL	121Q	10	8.0	80	1450	272	810	14.8
LT235/75 R15	SL	104Q	6	6.5	50	900	235	739	14.3
	SL	101				825			
LT215/75 R15	SL	106Q	8	6.0	65	950	216	709	13.8
	SL	103				875			
38 X 14.00 R24	LT	118Q	8	11.0	50	1320	359	959	17.2
37 X 13.50 R22	LT	123Q	10	11.0	60	1550	317	934	17.2
38 X 15.50 R20	LT	125Q	8	12.0	50	1650	362	959	17.2
36 X 15.50 R20	LT	126Q	10	12.0	65	1700	390	908	14.8
27 X 8.50 R14	LT	95Q	6	7.0	50	690	218	680	14.3