

TOYO TIRES

OPENCOUNTRY AT

BENEFICIOS

- El diseño agresivo y ancho de la banda de rodadura esta óptimamente hecho por computador para un rendimiento digno de confianza, para todo tipo de terreno y una marcha mas serena. Sin sacrificar aspectos primordiales como maniobrabilidad, comodidad interior y estabilidad en todo momento.
- El area de orilla esta diseñada con juegos de bloques acoplados en la forma redonda para mejorar la estabilidad en las curvas y la tracción en condiciones mojada y seca.
- El resistente OPEN COUNTRY A/T asegura una poderosa tracción en todo terreno, con excepcional durabilidad por kilometraje en pick-ups, camionetas y vehículos todo-terreno.



MEDIDA	Rango De Carga	Indice De Carga	Profundidad de Piso (mm)	Diametro Total (mm)	Ancho de Seccion (mm)	Rin Recomendado
LT325/50 R22	SL	122R	13.1	885	329	10.00
305/40 R22	RD	114S	11.1	802	309	11.00
305/50 R20	RD	120T	11.0	810	310	9.50
285/50 R20	SL	116T	9.8	795	293	9.00
LT305/55 R20	SL	121S	12.4	844	316	9.50
LT325/60 R20	SL	125R	12.4	934	327	9.50
P275/60 R20	SL	114T	12.4	835	319	8.00
LT325/60 R20	SL	119S	10.8	839	320	9.50
285/60 R18	RD	120S	12.4	795	292	8.50
LT275/65 R18	SL	123S	12.4	813	279	8.00
LT275/65 R18	SL	113T	12.4	811	278	8.00
LT275/70 R18	SL	125S	12.4	840	279	8.00
P265//70 R18	SL	114S	10.5	829	272	8.00
P275/60 R17	SL	110T	10.3	760	282	8.00
265/65 R17	SL	112S	10.2	775	270	8.00
P255/65 R17	SL	108S	10.1	765	253	7.50
245/65 R17	SL	111H	10.0	750	246	7.00
P245/65 R17	SL	122T	10.0	749	245	7.00
LT325/70 R17	SL	122R, 8PR	13.3	886	330	9.50
LT 285/70 R17	SL	116S	13.1	830	288	8.50

MEDIDA	Rango De Carga	Indice De Carga	Profundidad de Piso (mm)	Diametro Total (mm)	Ancho de Seccion (mm)	Rin Recomendado
LT285/70 R17	SL	121S, 8PR	13.1	830	288	8.50
LT285/70 R17	SL	126S	13.2	830	291	8.50
P285/70 R17	SL	117T	10.6	830	290	8.50
P265/70 R17	SL	113S	10.4	802	274	8.00
LT265/70 R17	SL	121S, 10PR	12.4	804	272	8.00
P255/70 R17	SL	110S	10.3	790	259	7.50
P245/70 R17	SL	108S	10.2	776	248	7.50
LT305/70 R 16	SL	124Q	13.1	830	312	9.00
LT305/70 R16	SL	124Q	13.1	830	312	9.00
P275/70 R16	SL	114H	10.5	795	273	8.00
P265/70 R16	SL	111S	10.4	781	257	8.00
P255/70 R16	SL	111T	10.4	779	266	7.50
245/70 R16	SL	109S	10.3	764	246	7.00
P245/70 R16	SL	107S	10.2	745	243	7.00
235/70 R16	SL	106S	10.2	736	235	7.00
P235/70 R16	SL	104S	10.1	736	235	7.00
P235/70 R16	SL	104T	10.1	735	235	7.00
P235/70 R16	SL	104T	---	---	---	---
225/70 R16	SL	102S	10.0	726	226	6.50
P225/70 R16	SL	101S	10.0	726	226	6.50

TOYO TIRES

OPENCOUNTRY AT

BENEFICIOS

- El diseño agresivo y ancho de la banda de rodadura esta óptimamente hecho por computador para un rendimiento digno de confianza, para todo tipo de terreno y una marcha mas serena. Sin sacrificar aspectos primordiales como maniobrabilidad, comodidad interior y estabilidad en todo momento.
- El area de orilla esta diseñada con juegos de bloques acoplados en la forma redonda para mejorar la estabilidad en las curvas y la tracción en condiciones mojada y seca.
- El resistente OPEN COUNTRY A/T asegura una poderosa tracción en todo terreno, con excepcional durabilidad por kilometraje en pick-ups, camionetas y vehículos todo-terreno.



MEDIDA	Rango De Carga	Indice De Carga	Profundidad de Piso (mm)	Diametro Total (mm)	Ancho de Seccion (mm)	Rin Recomendado
P215/70 R16	SL	99S	9.9	711	218	6.50
LT265/75 R16	SL	123Q	12.4	802	266	7.50
LT265/75 R16	SL	112S/109S	12.4	802	266	7.50
LT265/75 R16	SL	112S	12.4	802	266	7.50
LT265/75 R16	SL	119Q/116Q	12.4	802	266	7.50
LT265/75 R16	SL	119Q/116Q	---	---	---	---
LT265/75 R16	SL	119Q	12.4	802	266	7.50
P265/75 R16	SL	114S	10.4	804	261	7.00
LT245/75 R16	SL	108S/104S	12.1	772	246	7.00
LT245/75 R16	SL	108S	12.1	770	250	7.00
LT245/75 R16	SL	120Q/116Q	12.1	772	246	7.00
LT245/75 R16	SL	120Q/116Q	12.1	772	247	7.00
P245/75 R16	SL	109S	10.2	775	250	7.00
LT235/85 R16	SL	120Q/116Q	12.1	759	239	6.50
P235/85 R16	SL	102S	10.1	808	235	6.50
P235/70 R16	SL	102S	10.0	710	226	7.00
P225/70 R15	SL	100S	10.0	700	239	6.50
P235/75 R15	SL	108S	10.1	735	225	6.50
P225/75 R15	SL	102S	10.0	721	225	6.00
P215/75 R15	SL	100S	9.9	703	219	6.00

MEDIDA	Rango De Carga	Indice De Carga	Profundidad de Piso (mm)	Diametro Total (mm)	Ancho de Seccion (mm)	Rin Recomendado
P215/75 R15	SL	100S	---	---	---	---
P205/75 R15	SL	97S	9.8	691	206	5.50
33X12.50 R15	SL	108Q	13.1	828	317	10.00
31X10.50 R15	SL	109S	12.4	771	273	8.50
31X10.50 R15	SL	109S	12.4	771	273	8.50
30.9.50 R15	SL	104S	12.4	746	245	7.50
P225/70 R14	SL	98S	10.0	676	226	6.50